

Высоты при строительных работах, требующих использования средств защиты от падения

Раздел 3, подраздел S



Падения являются основной причиной случаев смерти в строительстве.

Управление OSHA штата Орегон имеет несколько нормативов для строительных работ с указанием минимальной высоты, на которой рабочие должны защищаться от падения. Эти высоты называются «триггерными». В нижеследующей таблице указаны триггерные высоты при выполнении строительных работ, на которых требуются меры защиты от падения.

Незащищенная поверхность для ходьбы или выполнения работ	Триггерная высота			Номер административного норматива штата Орегон (OAR)
	Любая высота	Шесть футов	Десять футов	
Общие меры защиты от падений		≥		437-003-1501(1)
Отверстия, включая световые люки (о которых можно споткнуться или в которые можно провалиться)	X			437-003-1501(3)
Проемы в стенах на высоте менее 39 дюймов над поверхностью для ходьбы/работы		≥		437-003-1501(4)
Ямы, которые трудно заметить		≥		437-003-1501(5)(a)
Край колодца, ямы, шахты и прочих подобных выемок		≥		437-003-1501(5)(b)
Проходы над ямами		≥		1926.651(l)
При нахождении над опасным оборудованием или рядом с ним	X			437-003-1501(6)
Строительные леса (с опорами и подвесные)			>	1926.451(g)(1)
Подъемные рабочие платформы, удерживаемые стрелой	X			437-003-0073(2)
Поднимающиеся или врачающиеся рабочие платформы, установленные на транспортном средстве	X			1926.453(b)(2)(v)

Незащищенная поверхность для ходьбы или выполнения работ	Триггерная высота			Номер административного норматива штата Орегон (OAR)
	Любая высота	Шесть футов	Десять футов	
Краны (проходы по стреле)		≥		437-003-1423(2)
Краны (монтажные, демонтажные и иные виды работ)	X		>	437-003-1423(2)
Краны (персонал, участвующий в подъемных работах)	X			1926.1431(k)(10)(i)
Башенные краны			>	437-003-1423(4)
Подземное строительство (большие платформы)			>	1926.800(q)(8)(iii)
Передача и распределение электроэнергии (альпинисты)	Более 4 футов			437-002-2306(2)(d)(I)(ii)
Монтаж стальных конструкций (общий)	Более 15 футов			1926.760(a)(1)
Монтаж стальных конструкций (соединители)	* Более двух этажей или 30 футов			1926.760(b)(1)
Монтаж стальных конструкций (зона контролируемого настила)	* Более двух этажей или 30 футов			1926.760(c)(1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

X = система защиты от падения обязательна на любой высоте.

≥ = система защиты от падения необходима на высоте, равной указанной или превышающей ее.

> = система защиты от падения необходима на высоте, превышающей указанную.

* В зависимости от того, какая высота меньше.

Дополнительная информация

- [Тематическая страница управления OSHA штата Орегон по защите от падений — нормативы и сопутствующая информация](#)
- [Тематическая страница управления OSHA штата Орегон по строительству — нормативы и сопутствующая информация](#)

**Работники**

Ваш работодатель не может мстить вам за сообщение о каких-либо проблемах или нарушениях здравоохранения или безопасности на рабочем месте. Для получения дополнительной информации о ваших правах посетите Орегонский Отдел по охране труда (OSHA).

Техническая секция Отдела по охране труда (OSHA) штата Орегон составила данную информационную справку для ознакомления с программами и правилами по охране здоровья и безопасности. Данная информация дополнит имеющиеся правила и ознакомит работодателей с передовой практикой.